

## AGAT Plus, OPAL Plus

Stabilitatea construcției și **izolarea fonică** 33 dB sunt o trăsătură importantă a canaturilor **AGAT Plus** și **OPAL Plus**. Prin folosirea tablei din aluminiu, am obținut o **rezistență** sporită a ușilor la condițiile specifice de exploatare, caracteristice pentru **scările de bloc** – ne referim în special la diferența de temperatură și condițiile de umiditate.

Având în vedere diferitele cerințe estetice vă propunem două modele: **plane** și **frezate**. Ușile **OPAL Plus** se diferențiază prin sistemul **antiefracție** clasa “B” – condiția păstrării acestui parametru este completarea canatului cu un toc special din metal **Porta**, prag din oțel inoxidabil, precum și accesorii clasa “B” cum ar fi **mânerul**, **șildurile** și **cilindrii**. Aceasta este propunerea **Porta** pentru clădirile de locuințe în care **siguranța** este primordială.

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este executată din lemn de rasinoase încleiat. Miezul canatului este din placa PAL perforată. Fetele canatului includ tabla de aluminiu și placa HDF.

### PROFILUL CANTULUI

Canturile ușii, laterale și cel superior, sunt finisate cu bandă laminată.

### FINISAJUL SUPRAFEȚEI

Canatul este acoperit cu laminat CPL cu grosimea de 0,2 mm, 0,7 mm (numai plane) sau cu folie PVC (plane și frezate).

### MODELUL

Într-un singur canat: pline (plane sau frezate).

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL SETULUI AGAT PLUS

- Simplă sau dublă broaște pregătite pentru cilindru
- Trei balamale
- Vizor argintiu
- Prag din oțel inoxidabil
- Tocul metalic.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL SETULUI OPAL PLUS

- Broască simplă sau dublă pregătită pentru cilindru
- Trei balamale cu știft
- Trei bolțuri pasive antifurt
- Vizor argintiu
- Prag din oțel inoxidabil
- Tocul metalic.

## ACCESORII CARE NU SUNT INCLUSE PREȚUL SETURILOR

- Mânerul cu șild
- Șildul superior
- Cilindri.

## DIMENSIUNILE CANATULUI

“80”, “90” “100”.

## TOCUL

Toc metalic de colț, cu dimensiunea profi lului de 100 mm. Executat din tablă de oțel galvanizată pe ambele părți, cu grosimea de 1,2 mm (AGAT) sau 1,5 mm (OPAL). Completat cu: trei balamale cu știft, garnitură de etanșeizare din cauciuc, șase dibluri de montaj (numai la OPAL).

Vopsit electrostatic în culoarea “alb” (RAL 9016), “gri” (RAL 7035), “maro” RAL 8028), “crem” (RAL 1001).

Tocul se poate comanda în două variante:

Pentru podea finită – nivelul “0”

Pentru cimentare în șapă – nivelul “-30”